

SPLIT

KM
Series

Veggmontert

Innebyd WIFI-adapter
Høy effektivitet og komfort



Slankt og stilrent design

Det slanke og stilrene designet på innedelen er oppnådd ved bruk av en høytytelses, flerstrøms varmeveksler og en effektiv vifte med optimal luftstrøm.

Harmoniske fargetoner

Både hvit og matt svart er milde fargetoner uten sterke kontraster. Hver farge harmonerer naturlig med omgivelsene og skaper en varm og innbydende atmosfære.



Høy energieffektivitet

Enestående energieffektivitet er oppnådd gjennom den lambda-formede varmeveksleren, den store kryssstrømsviften og bruk av et mer miljøvennlig kuldemedie.



*07/09/12 modeller

SEER

8.40*

*07/09 modeller

SCOP

4.60*

*07/09/12 modeller

Behagelig luftstrøm og stillegående drift

Det store luftspjeldet og den nye luftstrømskonstruksjonen sørger for en behagelig luftstrøm som fordeles jevnt gjennom rommet – med stillegående drift for maksimal komfort.



Stille komfort

20 dB(A)

Kun i kjølemodus

Smart styring via mobil


En WLAN-adapter er inkludert som standard. Ved å installere AIRSTAGE mobilappen på smarttelefonen din, kan du overvåke og styre driften av klimaanlegget – uansett om du er hjemme eller borte.

AIRSTAGE
Mobile

Kjølemiddelkrets-monitor (tilleggsutstyr)

Den kablede fjernkontrollen (touchpanel) kan vise sensorverdier for vedlikehold og service.

* Krever kablet fjernkontroll (UTY-RNRGZ5 eller UTY-RVRG).



Displaysjerm eksempel





**Modell: ASHH07KMCG / ASHH09KMCG / ASHH12KMCG / ASHH14KMCG
ASHH07KMCG-B / ASHH09KMCG-B / ASHH12KMCG-B / ASHH14KMCG-B**



WLAN adapter
(Built-in)



Wireless RC



For ASHH07/09/12KMCG
ASHH07/09/12KMCG-B



For ASHH14KMCG
ASHH14KMCG-B

Spesifikasjoner

Modell	Innedel		ASHH07KMCG ASHH07KMCG-B	ASHH09KMCG ASHH09KMCG-B	ASHH12KMCG ASHH12KMCG-B	ASHH14KMCG ASHH14KMCG-B
	Utedel		AOHH07KMCG	AOHH09KMCG	AOHH12KMCG	AOHH14KMCG
Spenning			Single phase, ~230 V, 50 Hz			
Kapasitet	Kjøling	Nom.	2.0	2.5	3.4	4.2
		Min.-Maks	0.9-3.0	0.9-3.2	0.9-3.9	0.9-4.4
	Varme	Nom.	2.5	2.8	4.0	5.4
		Min.-Maks	0.9-3.4	0.9-4.0	0.9-5.3	0.9-6.0
Tilført effekt	Kjøling/Varme		0.450 / 0.555	0.650 / 0.620	0.960 / 1.020	1.220 / 1.410
EER	Kjøling		4.43	3.85	3.54	3.44
COP	Varme		4.52	4.52	3.92	3.83
Pdesign	Kjøling/Varme (-10°C)		2.0 / 2.3	2.5 / 2.4	3.4 / 2.5	4.2 / 4.0
SEER	Kjøling		8.40	8.40	7.70	7.10
SCOP	Varme (Gjennomsnitt)		4.60	4.60	4.60	4.10
Energy Efficiency Class	Kjøling		A++	A++	A++	A++
	Varme (Gjennomsnitt)		A++	A++	A++	A+
Maksimal driftsstrøm	Kjøling/Varme		6.5 / 9.0	6.5 / 9.0	6.5 / 9.0	6.5 / 9.0
Årlig energiforbruk	Kjøling		83	104	155	207
	Varme		700	730	761	1,366
Avfuktingskapasitet			1.0	1.3	1.8	2.1
Lydtrykknivå	Innedel (Kjøling)	H/M/L/Q	38 / 33 / 29 / 20	40 / 34 / 29 / 20	40 / 35 / 30 / 20	43 / 36 / 30 / 20
	Innedel (Varme)	H/M/L/Q	41 / 35 / 31 / 22	42 / 36 / 31 / 22	42 / 38 / 33 / 22	44 / 39 / 33 / 24
	Utedel (Kjøling/Varme)	High	46 / 46	46 / 46	50 / 50	50 / 50
Lydeffektnivå	Innedel (Kjøling/Varme)	High	54 / 56	55 / 57	55 / 58	57 / 59
	Utedel (Kjøling/Varme)	High	61 / 61	61 / 62	65 / 65	65 / 66
	Innedel/utedel (Kjøling)	High	650 / 1,650	700 / 1,650	700 / 1,700	770 / 1,680
Luftmengde	Innedel/utedel (Varme)	High	720 / 1,450	750 / 1,450	780 / 1,470	820 / 1,580
			m³/t			
Net Dimensjoner H x B x D	Innedel		270 x 834 x 215	270 x 834 x 215	270 x 834 x 215	270 x 834 x 215
	Utedel		541 x 663 x 290	541 x 663 x 290	541 x 663 x 290	542 x 799 x 290
Vekt	Innedel		10	10	10	10
	Utedel		22	22	24	31
Rørdimensjoner * (Væske/Gass)			6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52
Dreneringsslangediameter (innv./utv.)			13.8 / 15 to 16.8	13.8 / 15 to 16.8	13.8 / 15 to 16.8	13.8 / 15 to 16.8
Maks. rør lengde (fabrikkklading)			20 (15)	20 (15)	20 (15)	20 (15)
Maks. høydeforskjell			15	15	15	15
Driftsområde	Kjøling		-10 til 50	-10 til 50	-10 to 50	-10 to 50
	varme		-15 til 24	-15 til 24	-15 to 24	-15 to 24
Kuldemedie	Type (GWP 675)		R32	R32	R32	R32
	Fylling		kg (CO2eq-T)	0.60 (0.405)	0.60 (0.405)	0.70 (0.473)

Tilleggsutstyr

Kablet fjernkontroll (Designmodell):

UTY-RVRG

Kompakt kablet fjernkontroll:

UTY-RCRGZ1

Kablet fjernkontroll med touch panel:

UTY-RNRGZ5

Standard kablet fjernkontroll:

UTY-RLRG

Enkel fjernkontroll (uten valg av driftsmodus):

UTY-RHRG

Enkel fjernkontroll:

UTY-RSRG

Trådløs fjernkontroll:

UTY-LNWX

Kommunikasjons Kit:

UTY-TWRXZ2

Ekstern tilkoblingssett:

UTY-XWZX

UTY-XWZXZ5

Nettverksomformer for enkeltsyst. (DC-strømforsyning):

UTY-VTGX

Nettverksomformer for enkeltsyst. (AC-strømforsyning):

UTY-VTGXV

Sølvionefilter:

UTR-FA16-5

Ekstern nn- og utgangs-PCB*1:

UTY-XCSXZ2

Ekstern bryterkontroller:

UTY-TERX

*1 Krevs når to eller flere eksterne inn- og utgangsporter benyttes.

Dimensjoner

(Mål: mm)

